



Technische Daten Ledvance LED Panel  
Kompakt Aluminium Weiß 35W  
3630lm - 940 Kaltweiß | 60x60cm -  
UGR < 19

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Artikelnummer                           | 246982                    |
| EAN                                     | 4099854017360             |
| Marke                                   | Ledvance                  |
| Herstellername                          | PL COMP 600 V 35W 940 U19 |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                   |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                     |
| Product Serie                           | PANEL COMPACT             |

## Technische Informationen

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Technologie              | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt)           | 4x18           |
| Watt                     | 35             |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240        |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar  |
| Farbcode                 | 940 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß  |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 90-99          |
| Helle Farbe              | Weiß           |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe    |
| Inkl. Leuchtmittel       | Ja             |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Lichtstrom (Lumen)           | 3630                   |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 110                    |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule      |
| Leuchtenverbindung           | Schraubklemme, 2-polig |
| Reflektoroberfläche          | Matt                   |
| Produkttyp                   | LED Panel              |

## Informationen zur Leuchte

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                       |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PS (Polystyrol)              |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +45°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Aluminium                    |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |

## Masse

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Grösse des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)            | 595     |
| Breite (mm)           | 595     |
| Höhe (mm)             | 32      |

## Warum BudgetLight?

### Sensorinformationen

Sensortyp



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**

Kein Sensor



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**