



Technische Daten Philips LED
Feuchtraumleuchte CoreLine WT120C
48W 6500lm - 840 | 150cm - Interact
Dimmbar - 3 Stunden Notbeleuchtung

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|-------------------------------------|
| Artikelnummer | 249554 |
| EAN | 8718699975791 |
| Marke | Philips |
| Herstellername | WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500 |
| Budgetlight All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000 |
| D-Mark | Ja |

Technische Informationen

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Technologie | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt) | 2x58 |
| Watt | 48 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Dimmbar mit Philips Interact |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbcode | 840 Kaltweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Lichtstrom (Lumen) | 6500 |

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 135.4 |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Länge | 150cm |
| Produkttyp | LED Deckenleuchten |

Informationen zur Leuchte

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung | Oberflächenmontage |
| Leuchtenverbindung | PI [5-polige Steckverbindung] |
| Optikabdeckung | PC (Polycarbonat) |
| IP-Schutzklasse | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz | IK08 - 5 Joule |
| Betriebstemperatur | 0°C bis +25°C |
| Gehäuse | PC (Polycarbonat) |
| Sockelfarbe | Grau |
| Farbe des Gehäuses | Grau |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Product Serie | CoreLine |

Masse

| | |
|-------------|------|
| Länge (mm) | 1515 |
| Breite (mm) | 80 |
| Höhe (mm) | 85 |

Warum BudgetLight?

Sensorinformationen

| | | |
|-----------|---|--|
| Sensortyp |  die besten Preise Kein Sensor |  bis zu 7 Jahre Garantie |
| |  einfache Retour |  effiziente LEDs |